

VASO BIDET SOSPESO "AQUACLEAN MERA CLASSIC"

Materiale:

Finiture: Bianco - Bianco/Cromo

codice variante cod.produttore 1296202 Bianco 146.200.11.1 1296204 146.200.21.1 Cromato

Dimensioni: 59 x 39,5 x 38 cm

230 V CA

50 Hz

2000 W

< 0.5 W 0.5-10 ba

5-40 °C

34-40 °C

0.03 l/s

0.5 bar

30-50 s

150 kg

Specifiche: Geberit AquaClean Mera è un capolavoro di eleganza senza

tempo. Questo elegante vaso bidet si inserisce in modo armonioso in qualsiasi ambiente bagno. Geberit AquaClean Mera è caratterizzato da materiali di alta qualità e da linee arrotondate e fluide. La tecnologia di lavaggio WhirlSpray

provvede a un'igiene intima accurata. Questa funzione è integrata dall'innovativa tecnologia di risciacquo TurboFlush, dall'illuminazione

> ambiente, da un meccanismo automatico di apertura del coperchio, dal riscaldamento del sedile e da un aspiratore dei cattivi odori integrato.








La tecnologia di risciacquo TurboFlush si basa sul movimento a vortice del flusso d'acqua, che consente di risciacquare la ceramica senza brida in modo eccezionalmente accurato e silenzioso. Eventuali zone nascoste sono ridotte al minimo e non ci sono angoli o spigoli. La ceramica senza brida è semplicissima da pulire.



Il **getto Lady** separato è caratterizzato dal suo getto d'acqua particolarmente delicato. L'erogatore è installato ad incasso nell'astina dell'erogatore per essere protetto igienicamente quando non viene utilizzato.

Elemento completo Geberit AquaClean Mera Classic vaso sospeso



Proprieta

- Sistema ibrido dell'acqua calda con riscaldatore istantaneo elettrico e
- Igiene intima con tecnologia di lavaggio WhirlSpray a doppio
- erogatore
 Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Temperatura del getto regolabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
 Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo
- Vaso a cacciata con smalto speciale KeraTeci

- Rilevatore di presenza
 Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile
 Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato
- Asciugatore attivabile
- Intensità aria calda regolabile su 5 livelli Astina dell'asciugatore con uscita allungabile
- Temperatura dell'asciugatore regolabile
- Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata Coperchio del vaso con apertura ammortizzata
- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
- Quattro profili utente programmabili Compatibile con la Geberit Home App

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso
- Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm Spina per collegamento alla rete elettrica
- Paraspruzzi

Durata del getto Carico massimo sedile del vaso

elettrica a destra

Grado di protezione Classe di protezione

Tensione nominale

Frequenza di rete

Potenza assorbita Potenza assorbita in standby

Temperatura d'esercizio

Dati tecnici

Isolamento acustico premontato

- Set per la pulizia Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032

Campo di regolazione temperatura dell'acqua

Pressione dinamica minima per portata di progetto

Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso

Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con

Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa


Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Materiale di fissaggio

- December 12511				
No. art.	Colore / superficie	В	Н	T
146.200.11.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: bianco	39.5 cm	38 cm	59 cm
146.200.21.1	Vaso: bianco / KeraTect	39.5 cm	38 cm	59 cm

Accessor

- Modulo di interfaccia 12 V per Geberit AquaClean Mera/Sela Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean
- Modulo di interfaccia 4.1 V per Geberit AquaClean Mera/Sela



Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. no. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1



La tecnologia di lavaggio WhirlSpray è dotata di un doppio erogatore che offre una maggiore intensità di pulizia e una sensazione particolarmente piacevole unita a un basso consumo di acqua. Ciò si ottiene grazie un getto d'acqua pulsante raffinato attraverso l'aerazione dinamica. Scegli tra le cinque impostazioni regolabili per la pressione della doccia.



L'asciugatore garantisce un'asciugatura delicata e senza contatto dopo il lavaggio. Si regola automaticamente e si può impostare la temperatura su 5 livelli diversi in base alle preferenze personali.