

VASO BIDET SOSPESO "AQUACLEAN SELA"

Materiale: -  
Finiture: Bianco - Bianco /Cromo

| codice  | variante | cod.prodotto |
|---------|----------|--------------|
| 1296402 | Bianco   | 146.220.11.1 |
| 1296404 | Cromato  | 146.220.21.1 |

Dimensioni: 56,5 x 37,5 x 39 cm  
Specifiche: Il sbalorditivo vaso bidet Geberit AquaClean Sela non solo presenta eleganza e bellezza, ma incarna anche i più elevati standard di qualità. Grazie al suo design pulito ed elegante e ai materiali di alta qualità, questo vaso bidet è la scelta ideale per chi ha un occhio di riguardo per lo stile.

Elemento completo Geberit AquaClean Sela vaso sospeso



Figura di esempio



Rimfree®

Proprietà

- Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Temperatura del getto regolabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Vaso a cacciata
- Rilevatore di presenza
- Tavoleta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Coperchio del vaso con apertura ammortizzata
- Attivazione della luce di cortesia tramite il sensore di luminosità
- Luce di cortesia impostabile in sette colori
- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
- Tre profili utente programmabili
- Compatibile con la Geberit Home App
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso

- Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori
- Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Dati tecnici

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Grado di protezione                               | IPX4       |
| Classe di protezione                              | I          |
| Tensione nominale                                 | 230 V CA   |
| Frequenza di rete                                 | 50 Hz      |
| Potenza assorbita                                 | 1850 W     |
| Potenza assorbita in standby                      | ≤ 0.5 W    |
| Pressione dinamica                                | 0.5–10 bar |
| Temperatura d'esercizio                           | 5–40 °C    |
| Campo di regolazione temperatura dell'acqua       | 34–40 °C   |
| Portata di progetto                               | 0.02 l/s   |
| Pressione dinamica minima per portata di progetto | 0.5 bar    |
| Durata del getto                                  | 50 s       |
| Carico massimo sedile del vaso                    | 150 kg     |

Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Paraspruzzi
- Decalcificante 125 ml
- Set per la pulizia
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

| No.art.      | Colore / superficie                                         | B       | H     | T       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 146.220.11.1 | Vaso: bianco / KeraTect<br>Copertura-design: bianco         | 37.5 cm | 39 cm | 56.5 cm |
| 146.220.21.1 | Vaso: bianco / KeraTect<br>Copertura-design: cromato lucido | 37.5 cm | 39 cm | 56.5 cm |

Accessori

- Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean Sela
- Modulo di interfaccia 4,1 V per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Modulo di interfaccia 12 V per Geberit AquaClean Mera/Sela



Il telecomando offre un funzionamento intuitivo. Controlla tutte le funzioni della toilette con premendo semplicemente un pulsante. Il telecomando è intuitivo e fornisce informazioni sullo stato del dispositivo. Il display sul lato posteriore consente di effettuare le regolazioni del profilo e indica quando è necessario eseguire la decalcificazione. In alternativa è disponibile l'installazione a parete di un pannello di controllo opzionale.



La tecnologia di lavaggio WhirlSpray è dotata di un erogatore che offre un'intensità di pulizia e una sensazione particolarmente piacevole unita a un basso consumo di acqua. Ciò si ottiene grazie un getto d'acqua miscelato ad aria. Scegliete tra le cinque impostazioni regolabili per la pressione del getto.



L'aggiuntivo getto Lady separato è caratterizzato da un getto d'acqua particolarmente delicato. L'erogatore è integrato nell'astina dell'erogatore per essere protetto igienicamente quando non viene utilizzato.



La tecnologia di risciacquo TurboFlush si basa sul movimento a vortice del flusso d'acqua, che consente di risciacquare la ceramica senza brida in modo eccezionalmente accurato e silenzioso. Eventuali zone nascoste sono ridotte al minimo e non ci sono angoli o spigoli. La ceramica senza brida è semplicissima da pulire.



Grazie alla funzione di sgancio rapido, il coperchio e il sedile del vaso possono essere staccati con un solo movimento, impedendo l'accumulo di depositi anche sui fissaggi.