

# Caratteristiche Tecniche

<b>GAS RILEVABILI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ GPL - <i>sku 554021</i></li><li>▪ METANO - <i>sku 554023</i></li></ul>
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230 Vac
<b>ASSORBIMENTO</b>	15 mA
<b>TEMPO DI PRERISCALDAMENTO</b>	20 secondi
<b>SEGNALATORE ACUSTICO</b>	buzzer - 85 dB a 1 m.
<b>SOGLIA DI ALLARME (tarato in fabbrica)</b>	6% L.I.E. (Limite Inferiore di Esplosività)
<b>TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO</b>	- 5°C ÷ + 50°C
<b>UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO</b>	30 ÷ 90% Rh
<b>RELÈ DI ALLARME</b>	NC / C / NO
<b>vita sensore</b>	4 anni
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP42 (protetto contro acqua gocciolante con un angolo entro $\pm 15^\circ$ e protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 1 mm)
<b>INDICATORI LED</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verde (ON): se acceso segnala la presenza di alimentazione al rilevatore</li><li>▪ Giallo (FAULT): se acceso segnala un guasto al sensore</li><li>▪ Rosso (ALARM): se acceso segnala un allarme</li></ul>
<b>DIMENSIONI</b>	92 x 130 x 32 mm (LxHxP)