



# Scheda tecnica

Data: dicembre 2018

## Tangit Fix It

### CARATTERISTICHE

Nastro auto-agglomerante sigillante e isolante, non adesivo.  
Per riparazioni temporanee rapide, applicabile anche su superfici umide.  
Idoneo per isolamento o come strato protettivo, resiste ai raggi UV.  
Applicazioni in pressione fino a 90°C.

### RESISTENZA

Sigilla istantaneamente e sviluppa la massima resistenza dopo 24 ore. Resiste fino a 4 bar\*.  
\*Testato su tubazione in PVC con una perdita di 2mm di diametro con applicazione anulare del nastro di 12 strati sovrapposti.  
E' possibile rimuovere il nastro senza residui tagliandolo.  
Attenzione: il nastro applicato è in tensione.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Per riparazioni, sigillature, isolamento e assemblaggio di tubazioni, manichette e condotte in ambito professionale o fai da te. Può essere usato su superfici umide.

### ISTRUZIONI D'USO

Preparazione: è possibile applicare il nastro su superfici umide.  
Applicazione: Premere saldamente il nastro sulla superficie e avvolgerlo tenendolo in tensione.  
A seconda dell'uso previsto applicare avvolgendo e sovrapponendo totalmente il nastro (ad esempio per riparazione tubi) o con una sovrapposizione di 2/3 del nastro (per tubi non in pressione, isolamento, protezione).  
Tagliare il nastro e ultimare l'avvolgimento sovrapponendo l'ultimo strato a quello precedente.



## DATI TECNICI

Composizione	Nastro a base silicone
Resistenza alla temperatura	Da -50°C a +260°C

## CONSUMO

Diametro esterno della tubazione	Numero di avvolgimenti*	Numero di giunzioni
3/4"	12	10
1"	12	8
1 1/2"	12	5
2"	12	4

\* Valori guida di riferimento. Consigliato per applicazioni con fluidi in pressione

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore.

Henkel Italia  
Via Carlo Amoretti, 78  
20157 – Milano

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)