

Ego W2

Circolatori elettronici singoli filettati in ghisa

EuP/ErP



Dimensioni compatte



Efficienza elevata



Pratica e di facile utilizzo



DATI TECNICI

Protezione sovraccarico a cura dell'utente

Pressione max di esercizio	10 bar	Classe di isolamento	F	Temperatura ambiente	0 ÷ +60°C
Temperatura max del liquido	-10°C ÷ +110°C	Grado di protezione	IP42	Voltaggio	Monofase 1~230V

Tabella di selezione Ego W2

Modello

Q=Portata

l/min	0	10	20	30	40	50	60
m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6

H=Prevalenza [m]

Ego W 2 25/60-130	6	6	5,6	4,3	3	1,5	-
Ego W 2 25/80-180	8	8	8	7,3	6	4,8	3,5
Ego W 2 32/80-180	8	8	8	7,3	6	4,8	3,5

Monofase 230V

Modello	Codice	AEFFE	EEl (indice di efficienza energetica)	Interasse [mm]	Uscita acqua	Collegamento tubo	P ₁ max [W]	Peso [kg]
Ego W 2 25/60-130	1576000364	1075502	≤ 0,18	130	G1	G1½	45	2,1
Ego W 2 25/80-180	1576000369	1075504	≤ 0,21	180	G1	G1½	80	2,1
Ego W 2 32/80-180	1576000372	1075506	≤ 0,21	180	G1¼	G2	80	2,1