

Temperatura		°C
Max. temperatura ambiente		
1 × 208-230 V, 60 Hz:	45	
1 × 115 V, 60 Hz:	45	
1 × 200-240 V, 50/60 Hz:	55	
Max. temperatura del liquido		45
<b>Pressione</b>		
	<b>[bar (psi)]</b>	<b>[MPa]</b>
Max. pressione impianto	10 (145)	1
Max. pressione di aspirazione	6 (87)	0,6
<b>Altri dati di funzionamento</b>		
Max. prevalenza	45 m	
Grado IP	X4D (installazione all'esterno)	
Liquido pompato	Acqua dolce	
Livello di rumore	< 44 dB(A)	

Piani \ Rubinetti		 1-5	 6-10	 11-20
 4		SCALA2 3-45*	—	—
 3		SCALA2 3-45	SCALA2 3-45	—
 2		SCALA2 3-45	SCALA2 3-45	—
 1		SCALA2 3-45	SCALA2 3-45	SCALA2 3-45

Aumento pressione - Edifici commerciali  
 Captazione di acqua di falda ad uso domestico  
 Aumento pressione dell'acqua ad uso domestico  
 Raccolta dell'acqua piovana per edifici domestici  
 Grundfos SCALA2 è un impianto idrico compatto, autoadescante e completamente integrato per l'aumento

della pressione in applicazioni domestiche, come case e appartamenti mono e bifamiliari. SCALA2 incorpora il controllo della velocità integrato che consente di mantenere una perfetta pressione nei rubinetti.

## SCALA2

- Unità compatta all-in-one
- Protezione contro la marcia a secco