


Elemento completo Geberit AquaClean Alba vaso sospeso









PROPRIETÀ

- Riscaldamento dell'acqua tramite boiler
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con la Geberit Home App
- Astina dell'erogatore con la Geberit Home App regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Sospeso
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Scarico orizzontale
- Vaso a cacciata con smalto speciale KeraTect
- Rilevatore di presenza
- Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Tavoletta del vaso e coperchio con funzione di sgancio rapido
- Funzioni attivabili tramite telecomando
- Compatibile con la Geberit Home App
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori
- Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

DATI TECNICI

Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita in standby max	0.5 W
Pressione dinamica	0.5–10 bar
Temperatura di esercizio	5–40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34–40 °C
Pressione dinamica minima	0.5 bar
Portata di progetto	0.02 l/s
Durata del getto	20 s
Carico tavoletta del vaso (kg) - max	150 kg
Aspiratore di odori	No
Apertura ammortizzata	Sì
Con riscaldamento della tavoletta del vaso	No
Con coperchio vaso automatico	No
Con luce di cortesia	No
Con funzione aria calda	No

ACCESSORI

- Tubo flessibile corazzato con valvola a sfera per Geberit AquaClean Alba
- Supporto murale piccolo, a prova di furto, per telecomandi Geberit AquaClean (dall'anno di produzione 2024)

INFO

- Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. no. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1
- In combinazione con Geberit Combifix, Duofix e Monolith non è necessario ordinare il raccordo diritto Geberit con morsetto poichè è già incluso nel modulo d'istallazione. In tutti gli altri casi il raccordo va ordinato separatamente, art. no. 152.425.46.1

No. art.	Colore / superficie	B cm	H cm	T cm	Classe di isolamento	Potenza assorbita W	Funzione di sgancio rapido
146.350.01.1	Vaso WC: bianco / KeraTect Copertura-design: bianco / Lucido	37.5	40.5	56.5	I	850	Sì, tavoletta del vaso e coperchio del WC