GEDY S.p.A. - Via dell'Industria, 6
21040 ORIGGIO (VA) - ITALY
Tel. +39.02.96.95.01
Fax Uff. Comm. +39.02.96.73.43.01
Fax Uff. Amm. +39.02.96.73.90.44
Fax Uff. Export +39.02.96.73.90.46
Fax Uff. Acquisti +39.02.96.73.90.45
www.gedy.com - info@gedy.com

GYSC10303

STAR MIX 03 - Colonna doccia estensibile 84-127cm + miscelatore termostatico + doccetta a 3 getti + soffione 1 getto ø22,5 cm + flessibile 150 cm + deviatore acqua a 2 vie a cartuccia.



Peso netto:	**2800 g**
Larghezza:	**280 mm**
Profondità:	**493 mm**
Altezza:	**840/1270 mm**

Imballo

Tipologia:	**Scatola - Box**
Peso lordo:	**3800 g**
Larghezza:	**360 mm**
Profondità:	**85 mm**
Altezza:	**900 mm**

Materiali

Soffione superiore: scocca e disco in ABS di color nero matt (verniciatura liquida) e ugelli in silicone di color grigio chiaro.
Tubi in acciaio inox di color nero matt (verniciatura liquida).
Supporto a muro superiore in Cromall® di color nero matt (verniciatura liquida).
Doccetta: scocca in ABS di color nero matt (verniciatura liquida) e ugelli in silicone di color grigio chiaro.
Supporto doccetta in ABS di color nero matt (verniciatura liquida).
Gruppo miscelazione/deviazione: corpo in ottone di color nero matt (verniciatura liquida), manopole e tappi manopole in ABS di color nero matt (verniciatura liquida), coperture arrivo acqua in metallo di color nero matt (verniciatura liquida), riduttori 3/4" – 1/2" disassati in ottone zincato.
Tubo flessibile doccetta in PVC di color nero matt con attacchi in ottone di color nero matt (verniciatura liquida) G1/2" a calotta per ingresso e G1/2" conico per supporto doccetta.

Altre caratteristiche

L'interasse degli arrivi dell'acqua (calda e fredda) deve corrispondere a 150mm.
La colonna è regolabile in altezza, in quanto il tubo telescopico sfilandosi può far variare l'altezza della colonna da 840mm (tutto inserito) a 1270mm (tutto esteso).
Il supporto a muro superiore è distanziato dagli arrivi dell'acqua al miscelatore termostatico da 725mm.
Tutti gli attacchi sono G1/2" tranne gli attacchi dell'arrivo dell'acqua al miscelatore termostatico che sono G3/4".
Pressione minima di esercizio: 1 bar.
Pressione consigliata: 3 bar.
Il deviatore permette due opzioni: 1) soffione superiore; 2) doccetta.
Il miscelatore termostatico ha il blocco a 38° che può essere superato schiacciando il pulsante cromato e ruotando ulteriormente la manopola.
Portata < 9 litri al minuto
L'articolo è provvisto con le seguenti confezioni:

- Soffione superiore ø225mm con filtro antisabbia, getti anticalcare, getto a pioggia
- Doccetta, getti anticalcare, 3 funzioni (pioggia+tonica+pioggia e tonica
- Tubo flessibile doccetta lungo cm 150 – ø14mm, antitorsione, resistente alle piegature, resistente fino a 90° e 2 guarnizioni

GEDY S.p.A. - Via dell'Industria, 6
21040 ORIGGIO (VA) - ITALY
Tel. +39.02.96.95.01
Fax Uff. Comm. +39.02.96.73.43.01
Fax Uff. Amm. +39.02.96.73.90.44
Fax Uff. Export +39.02.96.73.90.46
Fax Uff. Acquisti +39.02.96.73.90.45
www.gedy.com - info@gedy.com

- 1 scatoletta con il gruppo miscelatore termostatico/deviatore, 2 coperture arrivo acqua, 2 riduttori 3/4” – 1/2”, 2 guarnizioni 1/2" e 2 guarnizioni 3/4"
- 1 confezione con 2 guarnizioni di tenuta, 2 filtri antisabbia, 2 riduttori di flusso per il risparmio idrico del 50%
- 1 confezione con 1 vite, 1 tassello ed una chiave a brugola da 2.5mm

Attrezzi necessari al montaggio non inclusi

Trapano con punta da **6 mm** e cacciavite.