



Modulo Geberit Combifix per bidet, universale

GEBERIT



DESTINAZIONI D'USO

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale

PROPRIETÀ

- Telaio di montaggio zincato
- Telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio
- Profondità di montaggio regolabile, 12–16 cm
- Distanza dei fissaggi bidet sospeso 18 cm o 23 cm
- Fissaggio del bidet regolabile in altezza

- Fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente
- Fissaggi del rubinetto regolabile in larghezza e in altezza

- 2 barre filettate M12
- Materiale di fissaggio

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio
Regolabile in altezza	Sì

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Curva tecnica in PE-HD, Ø 50 mm
- Guarnizione Ø 44/40 mm

ACCESSORI

- Gomito di allacciamento 90° Geberit con filetto maschio MF 1/2"

INFO

- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No. art.	B cm	H cm	T cm
457.892.00.1	55.2	36.1	12