



Cassetta di risciacquo da incasso Geberit Omega 12 cm, 6/3 litri, altezza d'installazione 82 cm

GEBERIT



DESTINAZIONI D'USO

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale
- Per vasi a pavimento
- Per risciacquo a due quantità

PROPRIETÀ

- Regolabile in profondità
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento dall'alto o frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa
- Curva di risciacquo saldata
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi

- Allacciamento idrico laterale sinistro o posteriore sinistro
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione a protezione di umidità e sporcizia
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione, accorciabile

DATI TECNICI

Pressione dinamica	0.1–10 bar
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Impostazione predefinita	6 / 3 l
volume di risciacquo	
Campo di regolazione risciacquo lungo	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Campo di regolazione risciacquo a volume piccolo	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s

Pressione dinamica minima

0.1 bar

Portata di progetto

0.09 l/s

Materiale

Materiale sintetico

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e volantino
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Cannotto ø 45 mm
- Tappo di protezione
- 2 staffe di fissaggio
- Materiale di fissaggio

INFO

- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No. art.	B cm	H cm	T cm
109.043.00.1	44	39.5	12