

Batteria di scarico Geberit tipo 290 d40, risciacquo a due quantità







DESTINAZIONI D'USO

- Per cassette di risciacquo in ceramica con foro ø 40 mm
- Per acqua potabile
- Per acque grigie e acqua piovana con valore pH 5,5–9,5, se viene impiegato un impianto di filtraggio

PROPRIETÀ

- Risciacquo a due quantità
- Regolabile in altezza
- È regolabile il volume di risciacquo a piccola e grande quantità d'acqua, in base alla quantità d'acqua della cassetta di risciacquo
- Tubo del troppopieno regolabile in altezza
- Con fissaggio per coperchio
- Adatto al cestello per la batteria di scarico tipo 280
- Adatto al cestello per la batteria di scarico tipo 250 (Twico 1)

DATI TECNICI

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Campo di regolazione risciacquo lungo	4–9 l
Campo di regolazione risciacquo a volume piccolo	2–4.5 l
Forza di azionamento	18 N

INFO

- Batteria di scarico non compatibile con comandi pneumatici
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No. art.	Colore / superficie	H cm	Modello
282.350.21.2	cromo / Lucido	32	Risciacquo a due quantità