

DESTINAZIONI D'USO

- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale
- Per moduli Geberit Combifix per vaso sospeso
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'installazione verticale

PROPRIETÀ

- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

DATI TECNICI

Materiale


MATERIALE IN DOTAZIONE

- Tappo di protezione

INFO

- Per moduli per vaso sospeso Geberit Combifix Sigma 12 cm e Omega 12 cm

No. art.	d mm	d_1 mm	α_{rc} °	A cm	a cm	H cm	K cm
366.925.16.1	90	90	90	7.8	4.5	22.5	13



DESTINAZIONI D'USO

- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale
- Per moduli Geberit Combifix per vaso sospeso
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'installazione verticale

PROPRIETÀ

- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

DATI TECNICI

Materiale PE-HD

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Tappo di protezione

INFO

- Per moduli per vaso sospeso Geberit Combifix Sigma 12 cm e Omega 12 cm

No. art.	d mm	d_1 mm	α_{rc} °	A cm	a cm	H cm	K cm
367.792.16.1	110	110	90	7.5	4.5	22.5	13