


Sifone per doccia a pavimento Geberit CleanPoint per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 65–90 mm







DESTINAZIONI D'USO

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico ≥ 65 mm

PROPRIETÀ

- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 2–30 mm
- Foglio impermeabile premontato
- Griglia regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Corpo base in EPS per l'isolamento acustico e l'alloggiamento del sifone
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Presa d'acqua al di sopra dell'impermeabilizzazione composita

DATI TECNICI

Altezza della chiusura idraulica (mm)	30 mm

ACCESSORI


- Griglia Geberit CleanPoint avvitabile, 8 x 8 cm, con porta griglia
- Griglia design Geberit CleanPoint rotondo, 8 x 8 cm
- Griglia design Geberit CleanPoint squadrato, 8 x 8 cm
- Imbuto di scarico Geberit CleanPoint con supporto per griglia non forato, per superfici finite in PUR
- Prolunga Geberit per l'attacco d'entrata della canaletta per doccia CleanLine e del sifone per doccia a pavimento CleanPoint


INFO


- Con grandezze delle piastrelle < 5 cm tenere presente la copertura con massetto del corpo base. Far definire il materiale e lo spessore del massetto da parte del piastrellista
- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi
- La griglia avvitabile con porta griglia (art. no. 154.310.00.1) deve essere ordinata separatamente
- Modello ristrutturazione

No. art.	d, ø mm	Portata di scarico l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.052.00.1	40	0.4	30	35.8	13	6.5	6.5–17.5	3.2

Sifone per doccia a pavimento Geberit CleanPoint per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 90–220 mm







DESTINAZIONI D'USO

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico ≥ 90 mm

PROPRIETÀ

- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 2–40 mm
- Foglio impermeabile premontato
- Griglia regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Corpo base in EPS per l'isolamento acustico e l'alloggiamento del sifone
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Presa d'acqua al di sopra dell'impermeabilizzazione composita

DATI TECNICI

Altezza della chiusura idraulica (mm)	50 mm

ACCESSORI

- Griglia Geberit CleanPoint avvitabile, 8 x 8 cm, con porta griglia
- Griglia design Geberit CleanPoint rotondo, 8 x 8 cm
- Griglia design Geberit CleanPoint squadrato, 8 x 8 cm
- Imbuto di scarico Geberit CleanPoint con supporto per griglia non forato, per superfici finite in PUR
- Prolunga Geberit per l'attacco d'entrata della canaletta per doccia CleanLine e del sifone per doccia a pavimento CleanPoint

INFO

- Con grandezze delle piastrelle < 5 cm tenere presente la copertura con massetto del corpo base. Far definire il materiale e lo spessore del massetto da parte del piastrellista
- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi
- La griglia avvitabile con porta griglia (art. no. 154.310.00.1) deve essere ordinata separatamente

No. art.	d, ø mm	Portata di scarico l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.050.00.1	50	0.8	30	35.8	13	9	9–22	4.2