
Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine20









DESTINAZIONI D'USO

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

PROPRIETÀ

- Controllo della qualità secondo EN 1253-3
- Canaletta per doccia accorciabile
- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 8–35 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

INFO


- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

No. art.	Colore / superficie	L cm	B cm	H cm
154.450.KS.1	Telaio: Acciaio inox lucidato Superficie: Acciaio inox spazzolato	30–90	4.3	0.8

Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine20









DESTINAZIONI D'USO

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

PROPRIETÀ

- Controllo della qualità secondo EN 1253-3
- Canaletta per doccia accorciabile
- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 8–35 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

INFO

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

No. art.	Colore / superficie	L cm	B cm	H cm
154.451.KS.1	Telaio: Acciaio inox lucidato Superficie: Acciaio inox spazzolato	30–130	4.3	0.8