


Modulo Geberit Combifix per doccia, con scarico a parete CleanWall, per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico di 65–90 mm









DESTINAZIONI D'USO

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico ≥ 65 mm

PROPRIETÀ

- Spessore dell'intonaco 5–30 mm
- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 2–26 mm
- Idoneo per spessori delle piastrelle alla parete di 2–35 mm
- Modulo regolabile in altezza
- Allacciamento dello scarico laterale
- Foglio impermeabile premontato

DATI TECNICI

Altezza della chiusura idraulica (mm)	30 mm

ACCESSORI

- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete CleanWall, copertura in acciaio inox lucidato
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete CleanWall, copertura in materiale sintetico
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete CleanWall, copertura in acciaio inox spazzolato
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete CleanWall, copertura in acciaio inox, avvitabile
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete CleanWall, piastrellabile, senza telaio
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete CleanWall, rivestibile con piastrelle, composto da più elementi
- Collettore profilato Geberit per scarico a parete per doccia CleanWall


INFO


- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- Modello ristrutturazione


No. art.	d, ø mm	Portata di scarico l/s	B cm	H cm	T cm
457.536.00.1	40	0.4	53	16.8	8

Modulo Geberit Combifix per doccia, con scarico a parete CleanWall, per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico di 90–200 mm









DESTINAZIONI D'USO

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico ≥ 90 mm

PROPRIETÀ

- Controllo della qualità secondo EN 1253-3
- Spessore dell'intonaco 5–30 mm
- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 2–26 mm
- Idoneo per spessori delle piastrelle alla parete di 2–35 mm
- Modulo regolabile in altezza
- Allacciamento dello scarico laterale
- Foglio impermeabile premontato

DATI TECNICI

Altezza della chiusura idraulica (mm)	50 mm

ACCESSORI

- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete CleanWall, copertura in acciaio inox lucidato
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete CleanWall, copertura in acciaio inox spazzolato
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete CleanWall, copertura in acciaio inox, avvitabile
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete CleanWall, copertura in materiale sintetico
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete CleanWall, piastrellabile, senza telaio
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete CleanWall, rivestibile con piastrelle, composto da più elementi
- Collettore profilato Geberit per scarico a parete per doccia CleanWall

INFO

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No. art.	d, ø mm	Portata di scarico l/s	B cm	H cm	T cm
457.534.00.1	50	0.8	53	19.3	8